

STİL #	KAPLAMA MALZEMESİ	ASTAR MALZEMESİ	KAVRAYICI TASARIM	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	AQL	PUD-RASIZ	EN EBAT	UZUNLUK MM	PAKETLEME
58-430 	Nitril	Pamuk fioklama	Ansell Grip Technology®	Uzun eldiven	Deniz Yeşili üst katman, Antrasit Gri daldırma	0.65	Hayır	7, 8, 9, 10, 11	320	Her polietilen torbada 12 çift; Karton başına 12 polietilen torba; Her kartonda 144 çift
58-435 	Nitril	Pamuk fioklama	Ansell Grip Technology®	Uzun eldiven	Cam Yeşili üst katman, Antrasit Gri daldırma	0.65	Hayır	7, 8, 9, 10, 11	380	Her polietilen torbada 12 çift; Karton başına 6 polietilen torba; Her kartonda 72 çift



ARTIRILMIŞ ESNEKLİK İLE GÜVENLİ KAVRAMA PERFORMANSI

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kimyasal işlerde
- Petrokimyasallar
- Boyalar, mürekkepler, tutkallar ve yapışkan maddeler ile ilgilenirken
- Kauçuk ve kauçuk katkıları
- Sıvı kaplı metal parçaların tutulması
- Endüstriyel alet-edevatların bakımı
- Atık yağların işlenmesi
- Atık ve su arıtımı

TANIM


- Hem AlphaTec® 58-430 hem de 58-435 yağlı veya ıslak nesneleri tutarken optimal kontrol için Ansell Grip Technology™ içermektedir. Kaygan nesneleri kontrol ederken daha az kuvvet harcanmasını sağlayarak el ve kol yorulmasını azaltır.
- Koton fioklu astarlı nitril üst katman ve avuç içi boyunca oturmuş sağlamlaştırıcı, ikinci cilt hassasiyetindeki tasarımlarıyla her iki model de daha iyileştirilmiş esneklik sunar ve el becerisinin gerektiği gibi kullanılabilmesini sağlar.
- Orta zorlukta işlere yönelik 58-430'da bazlara, yağlara, yakıtlara, bazı solventlere, greslere ve hayvani yağlara maruziyete karşı koruma sağlamak için 10 µm (0.25 mm) bir üst katman bulunmaktadır. Ağır işlere yönelik 58-435'de hidrokarbon türevlerine, alkol bazlarına, pek çok solvent ve esterlere karşı etkin 16 µm (0.40 mm) bir üst katman bulunmaktadır.
- Nitril kaplama, uzun süre kullanın için takımlara, delinmelere ve aşınmalara karşı olağanüstü koruma sağlar. Katlanabilir manşet oluğu, önkola damlamaları önlemeye yardımcı olurken, ekstra uzun manşet (58-435) korumayı üst önköle genişletmektedir.

AÇIKLAMALAR

- EN1149'e göre antistatik

KULLANILAN TEKNOLOJİ

Ansell Grip



KATEGORİ III



Basım tarihi: 12-07-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell