Fireblade™ FB40 FB40

TEKNİK VERİLER TABLOSU

Kesik Koruması

Basım tarihi 02-07-2014

Eldiven malzemesi

Olası Zararlı içerik malzemeleri

Sensitizerler

- Sensitizer içermez

REACH Yönetmeliği 1907/2006

Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Ansell web sitesindeki REACH beyanına bakınız

Özellikler

EN Test Verileri

Aşınma direnci:

Performans düzeyi 2

Bıçak kesiği direnci:

Performans düzeyi 4

Yırtılma direnci:

Performans düzeyi 4

Delinme direnci:

Performans düzeyi X

Alev alırlık:

Performance level X (test not applicable)

Temas ısı direnci:

Performans düzeyi 1 Temas sıcaklığı 100°C >15s

Konvektif ısı direnci:

Performance level X (test not applicable)

Radyant ısı direnci:

Performance level X (test not applicable)

Erimiş metallerin küçük düzeyde atlamasına karşı direnç:

Performance level X (test not applicable)

Büyük miktarlarda erimiş metale karşı direnç:

Performans düzeyi X (test not applicable)

Avrupa uygunluğu

Bu eldivenler Avrupa Direktifi 89/686/EEC'in gerekirliklerine ve Avrupa standartları EN 420:2003 + A1:2009 ve EN 388:2003 standartlara uygundur

"Orta Tasarımlı" (= Orta düzeyde risklere karşı koruma) altında kategorize edilmişlerdir.

Nihai ürün için EC-Tür Muayene Sertifikasını veren:

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Muhafaza

Ozon ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz.

Doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz; serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Tip	Gauge	Bileklik tarzları	Renk	EN Ebat	Uzunluk mm	Paketleme
Örgü	7	Örgü bilek	Sarı	7, 8, 9	265	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu