

Kesik Koruması

Basım tarihi 01-07-2014

Eldiven malzemesi

- YOK (Kaplama malzemesi)
- Naylon (Astar malzemesi)
- Akriik (Astar malzemesi)
- Kevlar® (Astar malzemesi)

Olası Zararlı ierik malzemeleri

Sensitizerler

- Dođal kauuk proteinleri

Eldivenin ieriđindeki bu malzemeye yalnızca ok az sayıda kullanıcı sensitize olabilir ve buna bađlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliřtirebilir.

REACH Yönetmeliđi 1907/2006

Daha ayrıntılı bilgi iin, lütfen Ansell web sitesindeki REACH beyanına bakınız

Özellikler

- Kesilmeye karřı olađanüstü diren
- Mükemmel konfor

EN Test Verileri

Ařınma direnci:

Performans düzeyi 4

Bıak kesiiđi direnci:

Performans düzeyi 4

Yırtılma direnci:

Performans düzeyi 4

Delinme direnci:

Performans düzeyi 3

Alev alırlık:

Performance level X (test not applicable)

Temas ısı direnci:

Performans düzeyi 1 Temas sıcaklıđı 100°C >15s

Konvektif ısı direnci:

Performance level X (test not applicable)

Radyant ısı direnci:

Performance level X (test not applicable)

Erimiş metallerin küçük düzeyde atlamasına karřı diren:

Performance level X (test not applicable)

Büyük miktarlarda erimiş metale karřı diren:

Performans düzeyi X (test not applicable)

Avrupa uygunluđu

Bu eldivenler Avrupa Direktifi 89/686/EEC'in gerekliliklerine ve Avrupa standartları EN 420:2003 + A1:2009 ve EN 388:2003 standartlarına uygundur

"Orta Tasarımlı" (= Orta düzeyde risklere karřı koruma) altında kategorize edilmişlerdir.

Nihai ürün iin EC-Tür Muayene Sertifikasını veren:

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Uygulama - Kullanım kısıtlılıkları

EI koruması (esas olarak kesilmeye karřı)

Alevlere karřı kullanmayın

Ađır iř sınıfındaki kesme uygulamalarında kullanmayın

Hareketli veya tırtıklı diři olan bıakların yakınında kullanmayınız

Bu eldiven sıvı geçirmez olmadığından, kimyasallara karřı kullanmayınız

Muhafaza

Ozon ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz.

Dođrudan güneř iřiđından uzak tutunuz; serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Tip	Gauge	Astar malzemesi	Kaplama malzemesi	Kaplama stili/doku	Bileklik tarzları	Renk	EN Ebat	Uzunluk mm	Paketleme
Örgü	10	Naylon Akriik Kevlar®	YOK	Deri avu ii	Örgü bilek	Yeřil gri	8, 9, 10, 11	240 - 270	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 3 torba

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu