

Kesik Koruması

Basım tarihi 24-06-2014

Eldiven malzemesi

- Köpük nitril (Kaplama malzemesi)
- Lycra® (Astar malzemesi)
- Kevlar® (Astar malzemesi)
- Ansell Intercept Technology™ (Astar malzemesi)

Olası Zararlı içerik malzemeleri

Sensitizerler

- Sensitizer içermez

REACH Yönetmeliği 1907/2006

Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Ansell web sitesindeki REACH beyanına bakınız

Özellikler

- Üstün konfor; eldivenin iç kısmında dikiş yoktur
- Üstün esneklik ve parmak mahareti
- Aşınmaya karşı iyi direnç

EN Test Verileri

Aşınma direnci:

Performans düzeyi 3

Bıçak kesiği direnci:

Performans düzeyi 4

Yırtılma direnci:

Performans düzeyi 4

Delinme direnci:

Performans düzeyi 1

Alev alırlık:

Performance level X (test not applicable)

Temas ısı direnci:

Performans düzeyi 1 Temas sıcaklığı 100°C >15s

Konvektif ısı direnci:

Performance level X (test not applicable)

Radyant ısı direnci:

Performance level X (test not applicable)

Erimiş metallerin küçük düzeyde atlamasına karşı direnç:

Performance level X (test not applicable)

Büyük miktarlarda erimiş metale karşı direnç:

Performans düzeyi X (test not applicable)

Avrupa uygunluğu

Bu eldivenler Avrupa Direktifi 89/686/EEC'in gerekliliklerine ve Avrupa standartları EN 420:2003 + A1:2009 ve EN 388:2003, EN 407:2004 standartlarına uygundur "Kompleks Tasarımlı" (= Mortal risklere karşı koruma) altında kategorize edilmişlerdir.

Nihai ürün için EC-Tür Muayene Sertifikasını veren ve EC-kalite kontrolünü yapan:

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Uygulama - Kullanım kısıtlılıkları

EI koruması - orta ilâ ağır işler (kesme) uygulamaları

Alevlere veya < - 25°C veya > 100°C sıcaklıklara karşı kullanmayın

Kimyasallara karşı kullanmayınız; bu eldiven sıvı geçirmez değildir

Ağır işler sınıfındaki mekanik uygulamalar için kullanmayın

Muhafaza

Ozon ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz.

Doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz; serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Tip	Gauge	Astar malzemesi	Kaplama malzemesi	Kaplama stili/doku	Bileklik tarzları	Renk	EN Ebat	Uzunluk mm	Paketleme
Örgü	13	Lycra® Kevlar® Ansell Intercept Technology TM	Köpük nitril	Avuçiçi kaplamalı	Örgü bilek	Funda grisi astar üzerine mavi kaplama	6, 7, 8, 9, 10	203 - 255	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba

Eldivenin uzunluğu, minimum toplam eldiven uzunluğuyla ilgili EN gerekliliklerinin altındadır. Bu nedenle bu eldiven 'Belirli amaca uygun' olarak adlandırılmaktadır

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu