

SensiLite® 48-130 48-135

MEKANİK KORUMA



ÖZEL AMAÇLAR



HAFIF

STIL #	TIP	GAUGE	ASTAR MALZEM-ESI	KAPLAMA MALZEM-ESI	KAPLAMA STILI/DOKU	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK MM	PAKET-LEME
48-130	Örgü	15	Naylon Karbon fiber	Poliüretan	Avuçiçi kaplamalı	Örgü bilek	Beyaz ve gri	6, 7, 8, 9, 10, 11	205-255	Bir torbada 12 çift, Bir kartonda 12 torba
48-135	Örgü	15	Naylon Karbon fiber	Poliüretan	Parmak ucu kaplamalı	Örgü bilek	Beyaz ve gri	6, 7, 8, 9, 10, 11	190-240	Bir torbada 12 çift, Bir kartonda 12 torba



Elektrostatik deşarj koruması

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Gösterge tablolarının, kablo ve tellerin son montajı;
- Elektronik komponentlerin ve anakartların son montajı

TANIM

- SensiLite® 48-130 ve 48-135 elektrostatik deşarj koruması ihtiyaçlarının çoğunu karşılar, makul bir fiyata rahat bir eldiven sunar
- 15 gauge naylon astarı esneklik ve el becerisinin kullanılabilmesini sağlarken, ilave edilen karbon fiber ekonomik bir ürün koruma çözümü temin eder.
- Dikişsiz yapısı ve çok geniş bir yelpazedeki ebatlarıyla konfor ve iyi oturma garantilenmiştir.
- Poliüretan bir kaplamaya daldırılmış avuç içiyle, SensiLite® 48-130 iyi mekanik direnç ve dayanıklılık sunar.
- SensiLite® 48-135 daha iyi oturuş ve esneklik sağlayan parmak uçları daldırılmış bir versiyondur.
- Kaplamalı parmak ucu ayrıca terlemenin elektronik parçaya geçmesini önler
- SensiLite® 48-130 EN 1149-1: Yüzeysel özdirenç (Ω): 4,02 x 10¹⁰ EN 1149-2: Hacimsel direnç (Ω): 2,19 x 10⁷ EN 1149-3: Yük zayıflaması T50 <0,01 saniye
- SensiLite® 48-135 EN 1149-1: Yüzeysel özdirenç (Ω): 1,93 x 10¹⁰ EN 1149-2: Hacimsel direnç (Ω): 4,79 x 10⁷ EN 1149-3: Yük zayıflaması T50 <0,01 saniye
- Uyarı: Elektrostatik deşarj koruması sağlayan eldivenler elleri yüksek voltajlı elektrik akımından izole etmez.
- İçinde akım bulunan telleri tutmak veya elektrik akımına karşı koruma sağlamak amacıyla kullanmayın.



KATEGORI II

Basım tarihi: 09-07-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

