

Neopren

Basım tarihi 22-07-2014

Eldiven malzemesi

- Neopren (Kaplama malzemesi)
- Çift yalıtımlı astar (Astar malzemesi)

Olası Zararlı içerik malzemeleri

Sensitizerler

- Difenil tiuram üre
- Difenil guanidin

Eldivenin içeriğindeki bu malzemeye yalnızca çok az sayıda kullanıcı sensitize olabilir ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirebilir.

REACH Yönetmeliği 1907/2006

Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Ansell web sitesindeki REACH beyanına bakınız

Özellikler

- Kesilmeye karşı çok iyi direnç
- Çok iyi aşınma direnci
- Sıcağa (< 180 °C) ve soğuğa (> -25 °C) karşı mükemmel yalıtım

EN Test Verileri

Sıvı geçirmezlik:

Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi 1.0 veya EN performans düzeyi 2

Chemical permeation:

Kimyasal permeasyon ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Ansell web sitesine bakınız

Aşınma direnci:

Performans düzeyi 3

Bıçak kesiği direnci:

Performans düzeyi 2

Yırtılma direnci:

Performans düzeyi 2

Delinme direnci:

Performans düzeyi 2

Alev alırlık:

Performance level 3 Alev sonrası zaman <3s, Parlama sonrası zaman <25s

Temas ısı direnci:

Performans düzeyi 2 Temas sıcaklığı 250°C >15s

Konvektif ısı direnci:

Performance level X (test not applicable)

Radyant ısı direnci:

Performance level X (test not applicable)

Erimiş metallerin küçük düzeyde atlamasına karşı direnç:

Performance level 4 >35 droplets

Büyük miktarlarda erimiş metale karşı direnç:

Performans düzeyi X (test not applicable)

Konvektif soğuk:

Performans düzeyi 1 Termal Yalıtım I_v >0.10 m².C/w

Soğuk temas:

Performance level 2 Termal Direnç R >0.050 m².C/w

Su direnci:

Performans düzeyi 1 su geçirgenliği yok

Avrupa uygunluğu

Bu eldivenler Avrupa Direktifi 89/686/EEC'in gerekliliklerine ve Avrupa standartları EN 420:2003 + A1:2009 ve EN 511:2006, EN 388:2003, EN 407:2004, EN 374:2003 standartlara uygundur

"Kompleks Tasarımlı" (= Mortal risklere karşı koruma) altında kategorize edilmişlerdir.

Nihai ürün için EC-Tür Muayene Sertifikasını veren ve EC-kalite kontrolünü yapan:

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Uygulama - Kullanım kısıtlılıkları

EI koruması

Kol bölgesindeki kimyasal koruma sadece sıçramalarla sınırlıdır. Alevlere veya < -30 °C veya > 180 °C sıcaklıklara karşı kullanmayın

Muhafaza

Ozon ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz.

(*)

Kaplama malzemesi	Astar malzemesi	Kavrayıcı tasarım	Bileklik tarzları	Renk	AQL (EN374)	EN Ebat	Uzunluk mm	Kalınlık mm	Paketleme
Neopren	Çift yalıtımlı astar	Pürüzlü Son Kat	Uzun eldiven	Siyah	1.0	8, 10	660	Mevcut değil	Bir torbada 1 çift; Bir kartonda 12 torba

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell