

STİL #	KAPLAMA MALZEMESİ	ASTAR MALZEMESİ	KAVRAYICI TASARIM	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	AQL	PUDRASIZ	EN EBAT	UZUNLUK MM	KALINLIK MM	PAKETLEME
92-500	Nitril	YOK	Dokulu parmak uçları	Yuvarlatılmış kıvrımlı	Yeşil	1.5	Hayır	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	0.12	Bir kutuda 100 eldiven, Bir kartonda 10 kutu
92-600	Nitril	YOK	Düz	Yuvarlatılmış kıvrımlı	Yeşil	1.5	Evet	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	240	0.12	Bir kutuda 100 eldiven, Bir kartonda 10 kutu
92-605	Nitril	YOK	Dokulu parmak uçları	Yuvarlatılmış kıvrımlı	Yeşil	1.5	Evet	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	300	0.12	Bir kutuda 100 eldiven, Bir kartonda 10 kutu



Tehlikeli kimyasalların sıçramasına karşı dirençli olduğu kanıtlanmıştır

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kimyasal işlerde
- Laboratuvar analizleri
- İlaç
- Boya ve spreyleme atölyeleri
- Matbaacılık sektörü
- Elektronik
- Hafif montaj işleri
- Yağ kaplı parçaların hafif montaj işleri
- Cam üretimi
- Statistik uygulamalarında
- Karışık parçalarla çalışmalar




TANIM

- TouchNTuff® üzerinde, daha da geniş bir yelpazedeki kimyasallarla, sertifikalı bir kurum tarafından yapılan daha ileri düzey testler, bu eldivenin çok daha fazla çeşitlilik arz eden endüstriyel kimyasallara karşı diğer bütün nitril tek kullanımlık eldivenlerden daha uzun süre dirençli olduğunu teyit etmiştir.
- Nitrilden üretilen TouchNTuff®, karşılaştırılabilir doğal lateks eldivenlerden dört kata kadar fazla delinme direnci ve benzer neopren eldivenlerden üç kat fazla dirence sahiptir.
- Hiçbir doğal kauçuk proteini içermemesi, eldiveni takan için herhangi bir Tip I alerji riski içermediği anlamına gelmektedir. Primer cilt iritasyonu çalışmaları ve Insult Patch (yama) testleri de hiçbir tahriş veya alerjik kontakt dermatit riski olmadığını göstermiştir.
- Benzersiz "İnce Nitril Teknolojisi" formülasyonu içeren bu eldiven ıslak ve kuru koşullarda kolay takma ve güçlü kavrayış özellikleri sunar.
- Bu eldiven son derece çok yönlüdür ve pek çok farklı kullanım için uygundur.

AÇIKLAMALAR

- 92-600: Özel amaçlara uygundur
- TouchNTuff® anti statiste açısından test edilmiştir (EN 1149-1 & 1149-3) ve EN 1149-5'te belirtilen gereklilikleri karşılar



KATEGORI III



Basım tarihi: 30-08-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell