

Elektrik Teknisyeni Uzun Eldiveni

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI



ÖZEL AMAÇLAR



ORTA

STİL #	KAPLAMA MALZEMESİ	ASTAR MALZEMESİ	KAVRAYICI TASARIM	BİLEKLİK TARZLARI	RENK	EN EBAT	UZUNLUK MM	KALINLIK MM	PAKETLEME
Class 00 14"	Doğal kauçuk lateks	Floksuz	Pürüzsüz Son Kat	Yuvarlatılmış kıvrımlı	Sarı	8, 9, 10, 11	360	0.50	Bir torbada 1 çift, Bir kartonda 50 çift
Class 00 11"	Doğal kauçuk lateks	Floksuz	Pürüzsüz Son Kat	Yuvarlatılmış kıvrımlı	Sarı	8, 9, 10, 11	280	0.50	Bir torbada 1 çift, Bir kartonda 40 çift
Class 0 11"	Doğal kauçuk lateks	Floksuz	Pürüzsüz Son Kat	Yuvarlatılmış kıvrımlı	Sarı	8, 9, 10, 11	280	1	Bir torbada 1 çift, Bir kartonda 40 çift
Class 0 14"	Doğal kauçuk lateks	Floksuz	Pürüzsüz Son Kat	Yuvarlatılmış kıvrımlı	Sarı	8, 9, 10, 11	360	1	Bir torbada 1 çift, Bir kartonda 50 çift



Elektrik teknisyeni yalıtkan eldivenleri

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Enerji geçen kablolarla çalışma

TANIM

- Pürüzsüz son kat ve kıvrımlı manşet.
- Maksimum konfor için anatomik olarak biçimlendirilmiştir.
- Doğrulama test voltajı: 2,500V AC / 10,000V DC (Sınıf00) ve 5,000V AC / 20,000V DC (Sınıf0)
- Azami kullanım voltajı: 500V AC / 750V DC (Sınıf00) ve 1,000V AC / 1,500V DC (Sınıf0)
- Eldivenlerin hayvansal vücut yağı, yağ, gres, terebentin, beyaz ispirto veya güçlü asitlerle temas etmesine izin vermeminiz.
- 500 Volt veya daha düşük (Sınıf00) ve 1,000 Volt veya daha düşük (Sınıf0) anma voltajlı tesisatlar için elektrik teknisyeni yalıtkan eldivenleri.

AÇIKLAMALAR

- EN60903

KATEGORI III



Besim tarihi: 03.07.2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell