

P56B Insulator™

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI



ÖZEL AMAÇLAR




AĞIR

KAPLAMA MALZEMESİ	TİP	KAVRAYICI TASARIM	KAPLAMA STİLİ/ DOKU	RENK	AQL	PUD-RASIZ	EN EBAT	UZUNLUK MM	KALINLIK MM
PVC		Kumlama İşlemi		Mavi	AQL<1,5		8, 9, 10	300	



TANIM

- İç kısımda polar akrilik dikişsiz astar, gauge 13.
- Yumuşak integral PVC kaplama.
- Eldiven üstünde pürüzlendirilmiş, kumlanmış son kat ve manşet üzerinde pürüzsüz son kat.
- -30°C'ye kadar olan soğuk koşullarda koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Eldiven takılırken anında sıcaklık hissi.
- Hem kaygan hem de ıslak malzemelerle çalışırken iyi kavrama.
- PVC kaplama kimyasal direnç sağlar.



KATEGORI III



Düşük sıcaklıklarda el becerisinin iyi kullanılabilmesi ve eldiven malzemesinin bükülebilir/ yumuşak kalması.

TEMEL ENDÜSTRİLER



İDEAL UYGULAMALAR

- Kimyasal işler dahil genel açık alan uygulamaları

Basım tarihi: 10-07-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

