

Kesik Koruması

Basım tarihi 01-07-2014

Eldiven malzemesi

- YOK (Kaplama malzemesi)
- Paslanmaz çelik (Astar malzemesi)
- Lycra® (Astar malzemesi)
- Kevlar® (Astar malzemesi)

Olası Zararlı içerik malzemeleri

Sensitizerler

- Sensitizer içermez

Eldivenin içeriğindeki bu malzemeye yalnızca çok az sayıda kullanıcı sensitize olabilir ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirebilir.

REACH Yönetmeliği 1907/2006

Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Ansell web sitesindeki REACH beyanına bakınız

Özellikler

- Kesilmeye karşı olağanüstü direnç
- Mükemmel konfor

EN Test Verileri

Aşınma direnci:

Performans düzeyi 1

Bıçak kesiği direnci:

Performans düzeyi 5

Yırtılma direnci:

Performans düzeyi 4

Delinme direnci:

Performans düzeyi X

Alev alırlık:

Performance level X (test not applicable)

Temas ısı direnci:

Performans düzeyi 1 Temas sıcaklığı 100°C >15s

Konvektif ısı direnci:

Performance level X (test not applicable)

Radyant ısı direnci:

Performance level X (test not applicable)

Erimiş metallerin küçük düzeyde atlamasına karşı direnç:

Performance level X (test not applicable)

Büyük miktarlarda erimiş metale karşı direnç:

Performans düzeyi X (test not applicable)

Avrupa uygunluğu

Bu eldivenler Avrupa Direktifi 89/686/EEC'in gerekliliklerine ve Avrupa standartları EN 420:2003 + A1:2009 ve EN 388:2003 standartlarına uygundur

"Orta Tasarımlı" (= Orta düzeyde risklere karşı koruma) altında kategorize edilmişlerdir.

Nihai ürün için EC-Tür Muayene Sertifikasını veren:

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Uygulama - Kullanım kısıtlılıkları

EI koruması (esas olarak kesilmeye karşı)

Alevlere karşı kullanmayın

Ağır iş sınıfındaki kesme uygulamalarında kullanmayın

Hareketli veya tırtıklı dişi olan bıçakların yakınında kullanmayınız

Bu eldiven sıvı geçirmez olmadığından, kimyasallara karşı kullanmayınız

Bu eldiven, delinmeye karşı dirençli değildir

Muhafaza

Ozon ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz.

Doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz; serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Tip	Gauge	Astar malzemesi	Kaplama malzemesi	Bileklik tarzları	Renk	EN Ebat	Uzunluk mm	Paketleme
Örgü	13	Paslanmaz çelik Lycra® Kevlar®	YOK	Örgü bilek	Sarı ve mavi	7, 8, 9, 10	220 - 280	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 12 torba

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu