

Özel Amaçlar

Basım tarihi 10-07-2014

Eldiven malzemesi

- PVC (Kaplama malzemesi)
- Jarse Pamuk (Astar malzemesi)

Olası Zararlı içerik malzemeleri

Sensitizerler

- Sensitizer içermez

REACH Yönetmeliği 1907/2006

Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Ansell web sitesindeki REACH beyanına bakınız

Özellikler

- İyi konfor
- İyi düzey kuru ve ıslak kavrama
- Sıvı geçirmez kaplama

EN Test Verileri

Aşınma direnci:

Performans düzeyi 3

Bıçak kesiği direnci:

Performans düzeyi 1

Yırtılma direnci:

Performans düzeyi 2

Delinme direnci:

Performans düzeyi 1

Konvektif soğuk:

Performans düzeyi 1 Termal Yalıtım $I_{tr} > 0.10 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

Soğuk temas:

Performance level 1 Termal Direnç $R > 0.025 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

Su direnci:

Performans düzeyi 1 su geçirgenliği yok

Avrupa uygunluğu

Bu eldivenler Avrupa Direktifi 89/686/EEC'in gerekliliklerine ve Avrupa standartları EN 420:2003 + A1:2009 ve EN 388:2003 standartlarına uygundur

"Orta Tasarımlı" (= Orta düzeyde risklere karşı koruma) altında kategorize edilmişlerdir.

Nihai ürün için EC-Tür Muayene Sertifikasını veren:

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Uygulama - Kullanım kısıtlılıkları

El koruması

Alevlere veya $> 90^\circ \text{C}$ sıcaklıklara karşı kullanmayın

Kimyasallara karşı dirençli bir eldiven olarak kullanmayınız; örgü bilek kısmı veya emniyet manşeti sıvı geçirmez değildir

-25°C 'nin altında iken bu eldiveni yalnızca kısa süreli temas için kullanın

Muhafaza

Ozon ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz.

Doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz; serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Tip	Astar malzemesi	Kaplama malzemesi	Kaplama stili/doku	Bileklik tarzları	Renk	EN Ebat	Uzunluk mm	Paketleme
Kesik ve dikili	Jarse Pamuk	PVC	Tamamen kaplamalı	Örgü bilek	Floresan turuncusu	10	295	Bir torbada 12 çift; Bir kartonda 6 torba